


SR 2,5




Informações Técnicas

Dimensão com TS32:	48,0 x 5,0 x 51,5 (mm)
Dimensão com TS35:	45,0 x 5,0 x 47,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	800 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	24 / 20 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 2,5	P412962	P412965
TW 2,5 10	P20022	P20025
AP 2,5 10	P20012	P20015
Q2	P25670	
Q3	P25680	
Q4	P25690	
Q10	P25700	

SR 4




Informações Técnicas

Dimensão com TS32:	48,0 x 6,0 x 51,5 (mm)
Dimensão com TS35:	48,0 x 6,0 x 47,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	800 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	32 / 40 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 6,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 6,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 4,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 4	P410012	P410015
TW 2,5 10	P20022	P20025
AP 2,5 10	P20012	P20015
Q2	P20190	
Q3	P20200	
Q4	P20210	
Q10	P20220	

SR 10




Informações Técnicas

Dimensão com TS32:	48,0 x 8,0 x 51,5 (mm)
Dimensão com TS35:	48,0 x 8,0 x 47,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	800 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	57 / 65 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 10,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 10,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 10,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 10	P410052	P410055
TW 2,5 10	P20022	P20025
AP 2,5 10	P20012	P20015
Q2	P20600	
Q3	P20610	
Q4	P20620	
Q10	P20630	

SR 4 DRL



Informações Técnicas

Dimensão com TS32:	67,0 x 6,0 x 51,5 (mm)
Dimensão com TS35:	67,0 x 6,0 x 47,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	24 / 30 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 2,5 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 4 DRL	P412112	P412115
TW	-	-
AP 2,5 RL	P25752	P25755
Q2	P20190	
Q3	P20200	
Q4	P20212	
Q10	P20220	

SR 16




Informações Técnicas

Dimensão com TS32:	50,0 x 12,0 x 63,0 (mm)
Dimensão com TS35:	50,0 x 12,0 x 58,5 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	800 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	76 / 65 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	2,5 - 16,0 mm ²
Cabo Flexível:	2,5 - 16,0 mm ²
Cabo com Terminal:	2,5 - 16,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 16	P410502	P410505
TW 16	P21052	P21055
AP 16	P21042	P21045
Q2	P21120	
Q3	P21130	
Q4	P21140	
Q10	P21150	

SR 35



Informações Técnicas

Dimensão com TS32:	58,0 x 16,0 x 76,0 (mm)
Dimensão com TS35:	58,0 x 16,0 x 71,5 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	800 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	125 / 110 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	2,5 - 16,0 mm ²
Cabo Flexível:	2,5 - 35,0 mm ²
Cabo com Terminal:	2,5 - 35,0 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 35	P410522	P410525
TW 35	P21172	P21175
AP 35	P21162	P21165
Q2	P21640	
Q3	P21650	
Q4	P21660	
Q10	P21670	