

### SR 50




**Informações Técnicas**

Dimensão com TS32:	78,0 x 20,0 x 82,0 (mm)
Dimensão com TS35:	79,0 x 20,0 x 76,5 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	1000 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	150 / 150 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	10,0 - 16,0 mm <sup>2</sup>
Cabo Flexível:	16,0 - 50,0 mm <sup>2</sup>
Cabo com Terminal:	16,0 - 50,0 mm <sup>2</sup>

**CÓDIGOS**

Descrição	Bege	Azul
SR 50	P411202	P411205

### SR 95




**Informações Técnicas**

Dimensão com TS32:	84,0 x 25,0 x 94,0 (mm)
Dimensão com TS35:	84,0 x 25,0 x 88,5 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	1000 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	232 / 230 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	-
Cabo Flexível:	50,0 - 95,0 mm <sup>2</sup>
Cabo com Terminal:	50,0 - 95,0 mm <sup>2</sup>

**CÓDIGOS**

Descrição	Bege	Azul
SR 95	P411222	P411225

### SR 150




**Informações Técnicas**

Dimensão com TS32:	93,0 x 31,0 x 118,5 (mm)
Dimensão com TS35:	93,0 x 31,0 x 112,8 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	1000 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	309 / 275 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	-
Cabo Flexível:	50 - 150 mm <sup>2</sup>
Cabo com Terminal:	50 - 150 mm <sup>2</sup>

**CÓDIGOS**

Descrição	Bege	Azul
SR 150	P411242	P411245

### SRD 2,5




**Informações Técnicas**

Dimensão com TS32:	60,2 x 5,0 x 65,5 (mm)
Dimensão com TS35:	60,2 x 5,0 x 61,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	24 / 20 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm <sup>2</sup>
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm <sup>2</sup>
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**CÓDIGOS**

Descrição	Bege	Azul
SRD 2,5	P412062	P412065
TW	-	-
AP 4	P21012	P21015
Q2	P25670	
Q3	P25680	
Q4	P25690	
Q10	P25700	

### SRD 4




**Informações Técnicas**

Dimensão com TS32:	60,2 x 6,0 x 65,5 (mm)
Dimensão com TS35:	60,2 x 6,0 x 61,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	32 / 30 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm <sup>2</sup>
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm <sup>2</sup>
Cabo com Terminal:	0,2 - 4,0 mm <sup>2</sup>

**CÓDIGOS**

Descrição	Bege	Azul
SRD 4	P410202	P410205
TW	-	-
AP 4	P21012	P21015
Q2	P20870	
Q3	P20880	
Q4	P20890	
Q10	P20900	

### SRD 4 V




**Informações Técnicas**

Dimensão com TS32:	60,2 x 6,0 x 65,5 (mm)
Dimensão com TS35:	60,2 x 6,0 x 61,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	500 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	32 / 30 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm <sup>2</sup>
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm <sup>2</sup>
Cabo com Terminal:	0,2 - 4,0 mm <sup>2</sup>

**CÓDIGOS**

Descrição	Bege	Azul
SRD 4 V	P410272	P410275
TW	-	-
AP 4	P21012	P21015
Q2	P20870	
Q3	P20880	
Q4	P20890	
Q10	P20900	