


SRID 2,5




Informações Técnicas

Dimensão com TS32:	84,8 x 5,0 x 62,8 (mm)
Dimensão com TS35:	84,8 x 5,0 x 58,3 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	250 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	24 / 20 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRID 2,5	P412612	P412615
TW	-	-
AP ID 2,5	P26992	P26995
Q3	P24230	
Q4	P24240	
Q10	P24250	
Q20	P27000	

SRI 2,5




Informações Técnicas

Dimensão com TS32:	62,8 x 5,0 x 62,8 (mm)
Dimensão com TS35:	62,8 x 5,0 x 58,3 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	250 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	24 / 20 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRI 2,5	P412602	
TW	-	
AP I 2,5	P26982	
Q3	P24230	
Q4	P24240	
Q10	P24250	
Q20	P27000	

SRMA 2,5 T35




Informações Técnicas

Dimensão com TS35:	93,3 x 6,0 x 77,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	400 / 300 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	24 / 10 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRMA 2,5 T35	P414252	
TW	-	
AP VMAK 2,5	P28622	

SRT 4 M




Informações Técnicas

Dimensão com TS32:	48,0 x 6,0 x 52,8 (mm)
Dimensão com TS35:	48,0 x 6,0 x 48,3 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	400 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	10 / 15 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRT 4 M	P413902	P413905

SRT 4 T15 H




Informações Técnicas

Dimensão com TS15:	57,5 x 8,0 x 38,5 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	300 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	15 / 16 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SR 4 T15 H	P421942	P421945
AP SI 1	P20462	-

SRT 4 H



Informações Técnicas

Dimensão com TS32:	57,5 x 8,0 x 45,5 (mm)
Dimensão com TS35:	57,5 x 8,0 x 41,0 (mm)
Tensão Nominal (IEC/UL):	300 / 600 V
Corrente Nominal (IEC/UL):	15 / 16 A
Bitola Máx. Fio Rígido:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo Flexível:	0,2 - 4,0 mm ²
Cabo com Terminal:	0,2 - 2,5 mm ²

CÓDIGOS

Descrição	Bege	Azul
SRT 4 H	P421932	P421935
AP SI 1	P20462	-